

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЙКА КОЛЕС DEKAR 300


для легковых автомобилей и легких грузовиков

DEKAR



ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ

- **Современный эффективный метод очистки колес перед балансировкой: в замкнутом отсеке мощная струя воды с пластиковыми гранулами подается на вращающееся колесо.**
- По окончании мойки – автоматически включается цикл обдува сжатым воздухом для удаления с колеса остатков воды и гранул.
- Для работы не требуется постоянного подключения к канализации.
- Сигнализация по прошествии 500 циклов мойки о необходимости проверки на предмет очистки мойки /замены воды.
- Перед заменой воды – в моечный отсек помещается специальная перфорированная корзина (**входит в комплект поставки**) и запускается автоматический цикл сбора в нее гранулята (длится всего 30 сек), после этого воду можно сливать. Шланг для слива - входит в комплект.
- Сервисная крышка в передней части машины облегчает доступ ко внутреннему пространству при чистке.
- Простота в управлении – оператору необходимо лишь поместить колесо в моечный отсек и нажать кнопку с желаемым временем мойки (30, 60, 90 сек).
- Программируемый контроллер для управления рабочими процессами.
- Моечное отделение и отсек для воды выполнены высококачественной нержавеющей стали AISI 304 (03X18H11 ГОСТ 5582-75) – не подвержены коррозии.
- Выполнена с применением высококачественных электрических и механических компонентов.
- Система безопасности для персонала: при случайном открытии дверцы моечного отсека во время рабочего процесса - цикл мойки автоматически приостанавливается и загорается сигнальная лампа.
- Усиленная шумоизоляция.
- Установлена на antivибрационных резиновых подушках.
- **Моечная машина обеспечит:**
 - Более точную балансировку колес – грязь на колесе может вызвать дополнительный дисбаланс.
 - Увеличенный ресурс работы шиномонтажных и балансировочных станков - грязь с колес не будет попадать на их подвижные узлы.
 - Чистоту на шиномонтажном участке – подчеркивает высокий уровень культуры производства и привлекает клиентов.
- Гранулят – НЕ входит в комплект, поставляется отдельно.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр колеса	560 - 800 мм	Давление воды	4 бар
Ширина колеса	135 - 305 мм	Количество воды	300 л
Максимальный вес колеса	60 кг	Время сбора гранулята при замене воды	30 сек
Время мойки	30, 60, 90 сек	Пневмопитание	8-12 бар
Производительность насоса	600 л/мин	Габаритные размеры (ШxГxВ)	1130x1210x1450 мм
Мощность двигателей насоса и привода	6 кВт	Масса	310 кг

Торговая марка: DEKAR
Страна-производитель: Россия



БЕСПЕРЕБОЙНАЯ НАДЕЖНАЯ РАБОТА

- Доставка в любую точку России
- Официальная гарантия 12 месяцев
- Сертифицированные сервисные центры по всей России
- Техническая поддержка онлайн
- Оперативное реагирование сервисной службы
- Запасные части в наличии на складе
- Любые дополнительные сервисные работы